

尺寸图:



	A	B	C	D
E140W	424mm	277mm	113mm	156mm
E120W	381mm	246mm	113mm	156mm
E90W	317mm	197mm	113mm	156mm

综合指标:

	E90W	E120W	E140W
防水等级	符合CFR46标准, 可以安装在室外.		
安装方式	嵌入或支架安装		
工作电压	12V/24V DC (安全工作电压范围: 10.7V ~32 V DC)		
功率	19W	22W	32 W
尺寸	317 x 197 x 156 mm	381 x 246 x 156mm	424 x 277 x 156mm
重量	3.85kg	4.4 kg	5.58kg

性能指标:

显示屏类型	高亮度 (1000cd/m ²) TFT LCD, 24bit color		
显示屏尺寸	9.0英寸	12.1英寸	14.1英寸
分辨率	800x480像素(WVGA)	1280 x800像素(WXGA)	1280 x800像素(WXGA)
显示方式	全屏或多屏显示 (最多可分为四个不同的画面, 并可分别操作)		
显示内容	海图, 雷达, 鱼探, 航向指示, 视频 (4路), 数据, 天气预报, 发动机监控, AIS (船舶自动识别系统)		
背光	白天/黑夜模式; 100级可调节		
语言	中文、英文等多国语言		
环境湿度	≤95% 在35°C不结露		
数据接口	3x NMEA 0183端口 (I/O 4800/9600/38400 baud) 1 x SeaTalk 1x SeaTalk hs (RJ45接口, 100 Mbits/S) 1x SeaTalk ng 4 xVIDEO输入 1 xVGA输出		
海图功能	海图操作: 航路点 (最多3000个), 航线 (最多50条), 轨迹设置, 数据保存; 可通过NMEA接口输出数据; 多种显示模式; 3D海图 具有Navionics海图卡插槽, 可以根据需要选购不同区域海图卡 雷达图像与海图同步, 叠加 AIS图像叠加 显示航行信息		
雷达功能	256种回波颜色选择 双量程显示 2 x EBL/VRM中心可浮动控制,EBL和VRM可同时操作 显示模式—船首向上, 北向上, 航向向上 (真运动/相对运动) 警戒区—2个, 报警灵敏度可调(100级),声音报警 偏心—船首向反向的1/3、2/3半径的中心偏移 彩色尾迹显示—关, 10秒, 30秒, 1分钟, 5分钟, 10分钟 MARPAR功能, 最多可同时跟踪25个目标		

Raymarine[®]
...world leaders in marine electronics
英国雷松

E系列宽屏多功能导航显示器

hybridtouch 触摸按键双模式

- 触摸技术 引领潮流
- 简洁界面 全新感受



- 专业光学级高分辨率LCD电容式触摸屏, 提供最清晰的显示效果, 最快速的触控响应
- HD Digital 高清雷达、电子海图、HDFI 高清渔探声纳、AIS、MARPA多功能合一
- 支持最多达5个显示器的SeaTalkHS高速集成导航网络, 适应各种尺寸的船艇配套
- 灵活多变的自定义菜单界面, 充分满足用户的个性化追求

Raymarine Plc
Marine House, 5 HarbourgateSouthampton Road
Portsmouth, Hampshire PO6 4BQ
England
Tel: +44(0)23 9269 3611
Fax: +44(0)23 9269 4642
www.raymarine.com

Raymarine[®]
...world leaders in marine electronics



创新的设计，领先的触摸按键双模式，简单易用的界面

技术特点:

- 采用触摸显示器，用户使用手指触摸即可方便地进行日常操作
- 设有屏幕锁定及解锁按键，防止因意外而导致的误操作
- 高对比度彩色专业光学级LCD显示器，比传统LCD更清晰，更明亮，有效显示面积更大
- 智能化的自动调整模式方便不熟悉雷达操作的非专业用户
- 支持雷达双量程同时工作，在观察近量程小目标的同时兼顾更大量程范围的预警，系统也可以支持双雷达同时工作并互相切换
- 彩色回波显示，回波强度由不同颜色区别
- NAVIONICS Gold向量电子海图，可实现有效区别目标和杂波，雷达图像和海图叠加,AIS信息显示功能
- 包括全中文菜单显示在内的多种语言显示，适合不同用户
- 根据需要，可扩展3D海图、卫星电子地图（选购）



全新的用户界面



简单的触摸控制
简化了日常操作



屏幕锁定
屏幕锁键，在恶劣海况时，可通过锁键以防误操作



恶劣海况下船舶摇晃时，用户可以通过键盘来操控



设有直观软键，可直接进行各种设置



Unicontrol™键，既可旋转调节，又可自由移动光标

